



BRODD GOTHIA®

Tehnilised andmed

Möödud

Pikkus ilma puksiiraasata vasakul	4150 mm
Pikkus koos puksiiraasaga	4615 mm
Laius ilma külgharjadeta	1900 mm
Kõrgus	2260 mm
Käituskaal u.	3180 kg
Kogukaal, lubatud	8000 kg
Nimikoormus u.	4820 kg
Pühkimislaius	2200 - 2700 mm

Mustusepunker

Mahutavus	3100 l
Tühjenduskõrgus	2640 mm
Tühjendusasend	tagumine
Hoiatussignaal tühjendamise ajal	heliline
Käsisisend	vasak ja parem

Rehvid

225/75 R 17,5"

Parkimise tugijalg

Reguleeritav kõrgus

Tõstuk

Hüdroajamiga
Tõstuki eraldi langetamine/tõstmise

Rattatelg

Haagise telg varustatud lehtvedru koostu ja kummivedrudega
Lubatud koormus: 7000 kg

Lisavarustus:

- peenestustarvik, paremal küljel
- Hüdrauliline kõrgsurvega (170 baari) pesemisseade, k.a voolikupool 13 m voolikuga ja kõrgsurvepüstoli tarvikud
- Imisüsteem rullharjal peentolmu kogumiseks ja külgharjadel vastavalt PM10-standardile
- Keskne määrimissüsteem
- Veotala külgnihe
- Hüdrauliliselt reguleeritav pühkimislaius - "külgnihe"
- Parempoolse harja kallutusnurga reguleerimine

Märgutuli

1 tk, taga

Harja painduvus

Automaatselt ujuvad harja vedrud

Toite nõuded

Puksiirsõiduk käitusvõlliga
540 p/min min. 48 kW (65 hj)

Hüdraulika

Hüdro mootorid: Orbit-mootorid 315 cm³
Hüdraulikaõli jahuti
Hüdraulikapump kiiruskastiga
Hüdraulikaõli paak: mahutavus 160 l

Pidurisüsteem

Ühevoolikuline
õhkpidurdussüsteem trummelpiduritega

Kaugjuhtimine

Elektritoitega
pidurdusjõu regulaatorid
Eraldi kiiruseohje juhikabiinist
külgharjadele, rullharjale
ja tõstukile.

Piserdussüsteem

Veepaagi mahutavus: 1100 l
Veepaak roostevabast terasest
Tasemenäidik, kaugjuhitav

Veepump: hüdroajamiga
2-silindriline membraanpump,
rõhk 6 baari, võimsus 26 l/min

Keskne puhastussüsteem
punkrile ja tõstukile

Pühkimiskiirus: 1-20 km/h

Lubatud veokiirus: 40 km/h

Ohutus

Vastavus ohutusstandarditele
EN ISO 12100-1:2005,
EN ISO 12100-2:2005,
EN 982+A1:2008



Spetsifikatsioonid ja seadme üksikasjad võivad muutuda.



MELIT AP

KOMMUNAAL- JA METSATEHNIKA

www.melit.ee info@melit.ee tel/fax: +372 6384 36 mob: +372 555 46 297