



BRODD YESS®

Tehnilised andmed

Mõõdud ja kaalud:

Pikkus	4 300 mm
Laius	1 280 mm
Kõrgus	1 925 mm
Teljevahe	1 500 mm
Pöörderaadius, välimine	4 100 mm
Äärekividele ronimise kõrgus u.	200 mm
Pühkimislaius	1 400 - 2 400 mm
Tühikaal u.	2 400 kg
Lubatud täiskaal	3 800 kg

Mustusemahuti:

Roostevabast terasest punker	
Punkri mahutavus u.	1 500 l
Tühjenduskõrgus	1 400 mm

Veesüsteem:

Roostevabast terasest paak	
Elektriga veepump, reguleeritavad veepihustid harjadel ja imisuudmes	
Puhta vee mahutavus	280 l
Vee ringlussüsteem	150 l

Kiirus:

Pühkimiskiirus kuni	18 km/h
Veokiirus	40 km/h

Mootor:

vesijahutusega 4 silindriga
VM 754 EU5 diiselmootor
70 kW 2300 p/min
heitetasemed lähtuvalt Euro 5
kütusepaagi mahutavus, 70 l

Ohutus:

Vastavus
ohutusstandarditele
EN ISO 12100-1:2005, EN ISO 12100-2:2005,
EN 982+A1:2008, EN 13019:2002



Ülekanne:

hüdrostaatiline tagarattavedu
diferentsiaallukk, valikuline

Veermik ja juhtimine:

torujas terasveermik,
hüdrostaatiline juhtimine esiteljel,
keerddvedrud ja amortisaatorid
Tagatelg kaheastmelise rattamootori,
lehtvedrude ja amortisaatoritega

2 istmega mugav kabiin:

reguleeritav õhkvedrudega juhiiste,
kõik juhtnupud ergonoomiliselt paigutatud,
pühkimisseade on juhiistmelt nähtav,
küte õhupuhuri ja reguleeritavate pihustite abil

Rehvid: 195/75R 14"

Pidurisüsteem:

hüdrostaatiline pidur lähtuvalt STVZO § 41, 76/432 EÜ
elektriline seisupidur, toimib tagateljel

Ronimisvõime: 30%

Hüdraulika:

eraldi hüdraulikapumbad iga hüdraulikaringluse puhul,
puuduvad vooluklapid, mis tekitavad võimsuskadu,
madalat hüdraulikaõli temperatuuri, õlijahuti;
õlipaagi mahutavus 60 l, elektriliselt juhitud klapid.

Lisavarustus:

Kliimaseade, pühkimiskiiruse hoidja, madal müratase,
diferentsiaallukk, 3-astmeline mootori reguleerimine p/min,
videoseiresüsteem, keskne määrimissüsteem

Lisaseadmed:

Käsiimivoolik, kõrgsurvepesu komplekt, lumesahk,
ette paigaldatud pühkimisseade, taha paigaldatud
laotur.

Spetsifikatsioonid ja seadme üksikasjad võivad muutuda.



MELIT AP

KOMMUNAAL- JA METSATEHNIKA

www.melit.ee info@melit.e tel/fax: +372 6384 36 mob: +372 555 46 297