

KSK-62



Дровокол KSK-62

Сделано в Эстонии





Конвейер для подачи бревна



Подъём бревна
Максимальный диаметр бревна 38 см.



Длина дров 25 – 62 см.
Раскалывающий цилиндр 8 тонн.



Управление 2 рычагами (подача бревна и распиловка).
Справа - регулятор скорости распиловки.



Снабжён отдельным маслобаком для смазки цепи.



Модели:

- KSK-62 TR (привод от ВОМа трактора)
- KSK-62 EL T ** (привод от электродвигателя 7.5 кВт)
- KSK-62 PM T ** (привод от бензинового двигателя 18 л.с)

**установлен на прицепе

Транспортные размеры:

Длина 2000 mm

Ширина 840 mm



Топор 2/4

6 частей топор в опций.

	KSK-62 TR	KSK-62 EL	KSK-62 PM
Гидравлика			
Объем гидросистемы (л)	50	50	50
Производительность насоса (л/мин)	30	24	35
Распиловка			
Гидравлическа с шинкой	x	x	x
15" шинка	x	x	x
Цепь, 0,325" - 64 звена	x	x	x
Змазка цепи отдельно от гидросистемы	5	5	5
Максимальный диаметр бревна (см)	38	38	38
Максимальная длина дров (см)	62	62	62
Раскол			
Цилиндр раскола топора 8 тонн	x	x	x
Размеры цилиндра (мм)	70	70	70
Клапан ускорения	x	x	x
Топор раскола 2/4	x	x	x
Регулировка топора по диаметру	x	x	x
Автоматический раскол дров	x	x	x
Выводной конвейер			
Длина 3,8 м	x	x	x
Привод	Гидр.	Гидр.	Гидр.
Габариты			
Транспортная высота (мм)	2455	2455	2455
Транспортная ширина (мм)	840	840	840
Транспортная длина (мм)	2000	2000	2000
Вес (kg)	750	750	750
Источники питания			
От трактора ВОМа, max обороты 400 р/min	x	-	-
Электродвигатель 7,5 kW (16A / 230/3820V)	-	x	-
Бензо двигатель 18 л.с „Briggs & Stratton”	-	-	x
Опций			
Прицеп с фонарями	-	L	L
Ленточный конвейер для подачи бревна	L	L	L
Подъем бревна	L	L	L
Топор на 6 частей	L	L	L

X = стандартная комплектация, L = опция

Гарантия 1 год

Продавец:

MELIT AP OÜ

Punane 6-324

13619 Tallinn

www.melit.ee

info@melit.ee

tel/fax: +372 6384 336

mob: +372 555 46 297



MELIT AP
KOMMUNAAL- JA METSATEHNIKA