

# KSK-62



## HALUMASIN KSK-62

Valmistatud Eestis







Konveier



Palgitõstja

Puu maksimaalne läbimõõt: 38 cm



Halu maksimaalne pikkus: 62 cm

Lõhkumissilindri jõud – 8 tonni



Juhtimine: kangidega

Kettsae lõikekiiruse reguleerimine



Kettsae õlitamise automaatsüsteem



## MUDELID:

- **KSK-62 TR** (halumasin kolmpunkti ühendus traktoriga, kardaanülekanne)
- **KSK-62 EL T \*\*** (halumasin 7,5 kW elektrimootoriga)
- **KSK-62 PM T \*\*** (halumasin bensiinimootoriga 18 HJ )

\*\*paigaldatud haagise peal

Transporti mõõdud:

pikkus – 2000 mm

laius 840 mm



Lõhestustera 2/4

6 osaks lõhestav tera on lisavarustuses



	KSK-62 TR	KSK-62 EL	KSK-62 PM
<b>Hüdraulika</b>			
Hüdroõli kogus (l)	50	50	50
Hüdropumba tootlikkus (l/min)	30	24	35
<b>Puu saagimine</b>			
Hüdraulilise kettsaega	x	x	x
15" saeplaat	x	x	x
Saekett, 0,325" - 64 lüli	x	x	x
Ketiõlitus eraldi süsteemist, paagi maht l	5	5	5
Puu maksimaalne läbimõõt (cm)	38	38	38
Halu maksimaalne pikkus (cm)	62	62	62
<b>Puu lõhestamine</b>			
Lõhestusjõud 8t	x	x	x
Silindri läbimõõt (mm)	70	70	70
Kiirendusklapp	x	x	x
Lõhestustera 2/4	x	x	x
Lõhestustera reguleerimine	x	x	x
Automaatselt tagasitõmbuv tagumine piirik	x	x	x
<b>Halukonveier</b>			
Pikkus 3,8 m	x	x	x
Käitus	hüdr	hüdr	hüdr
<b>Mõõdud</b>			
Kõrgus transpordiasendis (mm)	2455	2455	2455
Laius transpordiasendis (mm)	840	840	840
Pikkus transpordiasendis (mm)	2000	2000	2000
Kaal (kg)	750	750	750
<b>Võimsusallikas</b>			
Traktori JVV, max pöörded 400 p/min	x	-	-
Elektrimootor 7,5 kW (16A / 230/3820V)	-	x	-
Sisepõlemismootor, 18 hj „Briggs & Stratton“	-	-	x
<b>Lisavarustus</b>			
Järeelveetav haagis	-	L	L
Lintkonveier	L	L	L
Palgi tõstja	L	L	L
Halukonveier (1,5 M pikk)	L	L	L

X = standardvarustus, L = lisavarustus

Garantiaeg – 1 aasta. Valmistaja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks.

**ESINDAJA:**

**MELIT AP OÜ**

Punane 6-324

13619 Tallinn

[www.melit.ee](http://www.melit.ee)

[info@melit.ee](mailto:info@melit.ee)

tel/fax: +372 6384 336

mob: +372 555 46 297

