












w-forrest


1400 | 1700 | 2100 |


-  **IMPIEGO:** Adatta alla trinciatura di vegetazione incolta, arbusti e tronchi
-  **USE:** For mulching uncultivated vegetation, scrub, bushes, gorse trees, branches, etc
-  **EMPLOI:** Pour le broyage de la vegetation inclute, buissons, ronces, troncs d'arbre
-  **ANWENDUNG:** Um ungepflegte vegetation, äste und baumstämme zu zerkleinern
-  **UTILIZACION:** Para cesped, sarmientos, soja, ramos de pequeñas dimensiones


| MODEL | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm |  |  |  |  |  540 / 1000 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| W-FORREST 1400 | 177 | 59 | 118 | 113 | 148 | 24 | 18 | 6 | 1060 | 70 HP - 100 HP |
| W-FORREST 1700 | 199 | 59 | 118 | 113 | 170 | 28 | 18 | 6 | 1150 | 80 HP - 120 HP |
| W-FORREST 2100 | 221 | 59 | 118 | 113 | 192 | 32 | 18 | 6 | 1240 | 80 HP - 120 HP |


EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE • STANDARD EQUIPMENT • DE SÉRIE • STANDARDSAUSSTATTUNG • ACESORIOS DE SERIE


 PDF 540 G/M
1000 G/M (SU RICHIESTA)
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
COFANO CON CILINDRO IDRAULICO
SLITTE
ROTORE Ø 450 MM
ATTACCO CAT. II
CATENE ANTERIORI DI PROTEZIONE
COFANO CON CATENE DI PROTEZIONE

 PTO 540 RPM
1000 RPM (ON REQUEST)
DOUBLE FREE WHEEL IN GEARBOX
REAR BONNET WITH HYDR. CYLINDER
SKIDS
ROTOR SHAFT Ø 450 MM
LINKAGE CAT. II
FRONT PROTECTION CHAINS
BONNET WITH PROT. CHAINS

 PDF 540 T/M
1000 T/M (SUR DEMANDE)
DOUBLE ROUE LIBRE DANS LE BÔTIER
CAPÔT AVEC VERIN HYDRAULIQUE
PÂTINS
ROTOR Ø 450 MM
ATTelage CAT. II
CHAÎNES DE PROTECTION FRONTALES
CAPOT AVEC CHAINES DE PROTEC.

 ZAPFWELLE 540 U/MIN
1000 U/MIN (AUF WUNSH)
DOPPEL FREILAUF IM GETRIEBE
HYDR. VERSETTLBARE HECKAUBE
KUFEN
ROTOR Ø 450 MM
DREIPUNKT KAT. II
FRONTALSCHUTZKETTEN
HECKAUBE MIT SCHUTZKETTEN

 TDF 540 RPM
1000 RPM (OPCION)
DOBLE RUEDA LIBRE
TAPA CON CILINDRO IDRAULICO
PATINES
ROTOR Ø 450 MM
ENGANCHE CAT. II
CADENAS DELANT. DE PROTECCION
TAPA CON CADENAS DE PROTEC.



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS
SCHUTZ
PROTECTIONS
PROTECCIONES



OPTIONAL:
ARCO DI PROTEZIONE REGOLABILE
ADJUSTABLE BUMPER
SCHUTZBÜGEL
ARC DE PROTECTION REGLABLE
ARCO DE PROTECCION REGULABLE



OPTIONAL:
ROTORE CON UTENSILI FISSI IN TUGSTENO
ROTOR SHAFT WITH FIXED TOOLS IN TUNGSTEN
ROTOR MIT FIXE WERKZEUGE IN TUNGSTENO QUALITÄT
ROTOR AVEC OUTILS FIXES EN TUNGSTENE
ROTOR CON UTENSILIOS FIJOS EN TUNGSTENO